


Pressfassungen für 1, 2 + 4-Lagenschlauch EN 853, 854, 855, 856, 857

Ferrules for hydraulic hose 1, 2 + 4-layers EN 853, 854, 855, 856, 857

Werkstoff: 1.4571. Andere Werkstoffe auf Anfrage.

Material: 1.4571. Other materials on request

Fassung 1SN/2SN/2SC




Pressfassung 4010 für Schlauch nach EN 853-1SN / 2SN DIN 20022 und EN 857-2SC für Nichtschälung

Ferrules 4010 for hose EN 853-1SN / 2SN DIN 20022 and EN 857-2SC for non-skive

DN	A / mm	B / mm	C / mm	L1 / mm	L2 / mm	Art.Nr.
6	11,3	21.0	15.7	31.0	2.5	4010DN06
8	12,7	22.5	17.3	31.0	2.5	4010DN08
10	15,0	26.5	19.8	33.0	2.5	4010DN10
12	18,3	30.0	23.0	36.0	2.5	4010DN12
16	22,0	34.0	26.2	38.0	2.5	4010DN16
20	25,0	38.0	30.1	44.0	3.0	4010DN20
25	32,3	47.0	38.8	52.0	3.7	4010DN25
32	40,0	57.0	49.3	60.0	4.0	4010DN32
40	46,6	65.0	55.8	73.0	4.3	4010DN40
50	58,9	78.0	68.5	80.0	4.3	4010DN50

Fassung 1SC/2SC/1ST



Pressfassung 4020 (4030 nur DN32) für Schlauch nach EN 857-1SC / 2SC und EN 853-1ST DIN 20022 für Außenschälung

Ferrules 4020 (4030 only DN32) for hose EN 857-1SC / 2SC and EN 853-1ST DIN 20022 for external skive

DN	A / mm	B / mm	C / mm	L1 / mm	L2 / mm	Art.Nr.
6	11,0	20.0	13.2	31.0	2.5	4020DN06
8	12,6	20.0	15.5	31.0	2.5	4020DN08
10	14,1	23.6	16.6	33.0	2.5	4020DN10
12	17,6	27.0	19.5	35.0	2.5	4020DN12
16	21,6	31.0	23.0	38.0	2.5	4020DN16
20	24,5	35.0	26.8	44.0	3.0	4020DN20
25	30,4	42.0	34.1	52.0	3.7	4020DN25
32	38,8	58.0	46.8	70.0	4.0	4030DN32
40	44,4	62.0	51.3	68.0	4.3	4020DN40