



Rückschlagventile

Non-return valves

Abdichtung: Geführter Kegel mit Hubbegrenzung.

Keine Querschnittsverengung

Durchflussgeschwindigkeit: Max. 6 - 7 m/sec.

Kenzeichnung mit Strömungsrichtung

Die Kegel-Rückschlagventile liefern wir Standard mit einem Öffnungsdruck von 0,5 - 1,0 bar. Anderer Öffnungsdruck auf Anfrage.

Werkstoff: Edelstahl 1.4571

Dichtung: Viton

Sealing: Guided cone with valve stroke limitation.

No cross-section constriction

Max. flow rate 6 - 7 m/sec.

Marking with flow direction


Non-return valves are supplied with opening pressure of 0,5 - 1,0 bar.

Further opening pressure on request.

Material: Stainless Steel 1.4571

Sealing: Viton

RV-L/S



Rückschlagventil, Flußrichtung vom Rohr zum Rohr, leichte + schwere Reihe

Non-return valve, flow direction from pipe to pipe, light and heavy duty series

Verschraubungsstutzen

Body only

Reihe	A	PN / bar	L1 / mm	L2 / mm	L3 / mm	S1	S2	S3	Art.Nr.
L	06	315	32.0	46.0	66.0	17	17	14	RV06L
L	08	315	34.0	48.0	68.0	19	19	17	RV08L
L	10	315	44.0	58.0	80.0	22	24	19	RV10L
L	12	315	45.5	60.0	82.0	27	30	22	RV12L
L	15	315	48.0	62.0	84.0	27	30	27	RV15L
L	18	315	53.0	68.0	92.0	36	36	32	RV18L
L	22	160	55.0	70.0	94.0	41	46	36	RV22L
L	28	160	73.0	88.0	116.0	50	55	41	RV28L
L	35	160	75.0	96.0	128.0	60	60	50	RV35L
L	42	160	72.0	94.0	126.0	65	70	60	RV42L
S	06	630	35.0	49.0	69.0	19	19	17	RV06S
S	08	630	36.0	50.0	70.0	19	19	19	RV08S
S	10	630	39.0	54.0	78.0	24	24	22	RV10S
S	12	630	46.0	61.0	85.0	27	30	24	RV12S
S	14	630	46.0	62.0	86.0	27	32	27	RV14S
S	16	400	46.0	63.0	89.0	32	36	30	RV16S
S	20	400	59.0	80.0	110.0	41	46	36	RV20S
S	25	400	58.0	82.0	114.0	46	50	46	RV25S
S	30	400	74.0	101.0	133.0	60	60	50	RV30S
S	38	250	75.0	107.0	145.0	65	70	60	RV38S

Art.Nr.
XRVO6L
XRVO8L
XRV10L
XRV12L
XRV15L
XRV18L
XRV22L
XRV28L
XRV35L
XRV42L
XRV06S
XRV08S
XRV10S
XRV12S
XRV14S
XRV16S
XRV20S
XRV25S
XRV30S
XRV38S